

FICHA TÉCNICA

AQUA PRIMER 4 - WALL 1000

Primário selante aquoso

PROPRIEDADES FÍSICAS

COR

- Incolor/Branco

ACABAMENTO

- Liso e Mate

MASSA VOLÚMICA

- Incolor - 1,01 g/ml

SÓLIDOS EM VOLUME

- Incolor - 12,2 (valor teórico)

PONTO DE INFLAMAÇÃO

- Não é inflamável

COVs

- Incolor - 4,7 g/l

TIPOS DE EMBALAGEM



0,75L
5L
15L

ARMAZENAGEM

2 anos, se as embalagens não forem abertas. Temperatura de armazenagem entre 5º e 40ºC.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

ANOTAÇÕES

Propriedades físicas indicadas para a cor branca. O valor indicado de COVs é do produto fornecido sem diluição. O rendimento está totalmente dependente da porosidade da superfície e da rugosidade da mesma.



P4INTS

Four Paints, Lda
Zona Industrial de
Albergaria-a-Velha
Arruamento D, lote 34
3850-184 Albergaria-a-Velha
e-mail:4paints@4paints.pt
Telf.(s) 234 647 522

DESCRÍÇÃO

Primário selante aquoso à base dispersão acrílica pura de elevada qualidade.
- Fácil aplicabilidade.
- Secagem rápida e odor pouco intenso.
- Pode ser usado em paredes interiores e exteriores.
- Fácil penetração no substrato uniformizando a sua absorção e permitindo maior rendimento da tinta de acabamento.

USO RECOMENDADO

Primário para paredes novas exteriores e interiores.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, isenta de poeiras, gorduras ou outros contaminantes.



ESQUEMA DE PINTURA

Agitar a embalagem antes de aplicar.
Diluir e aplicar numa única demão. Deixar secar bem antes de aplicar a tinta de acabamento.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Diluente de aplicação

Água

Método de aplicação e diluição

Trincha 5 - 10%

Rolo antigota 5 - 10%

Nº Demãos

1

Tempos de secagem e repintura

Superficial

(20ºC) 5 - 15 min

Rendimento teórico

15-20m²/L

Condições de Aplicação:

Hr<85% ;Tsubstrato 3ºC acima do ponto de orvalho; T ambiente>10ºC

Esta Ficha Técnica anula as previamente emitidas, é aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização da mesma. Os dados, especificações, directivas e recomendações apresentadas representam apenas o resultado de testes ou experiência obtida em condições bem definidas e controladas. O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a quaisquer outras condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador e/ou Utilizador. Estes dados podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.