

FICHA TÉCNICA

DILUENTE 4 - EPOXY

Diluyente para Productos epóxi

PROPRIEDADES FÍSICAS

COR

- Incolor

MASSA VOLÚMICA

- 0,86 g/ml

PONTO DE INFLAMAÇÃO

- 26°C

COVs

- 860 g/l

TIPOS DE EMBALAGEM



1L
5L
25L
200L

ARMAZENAGEM

2 anos, se as embalagens não forem abertas. Temperatura de armazenagem entre 5º e 40ºC.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Este produto destina-se apenas ao uso profissional / industrial. Consultar a Ficha de Segurança do produto.

DESCRIÇÃO

É uma mistura de solventes aromáticos e alcóois.

USO RECOMENDADO

Diluição de primários de zinco, como os ZINC PRIMER 4-STEEL e de primários epóxi como os EPOXY PRIMER 4-STEEL, assim como acabamentos com o 4-TOP EPOXY 500 e o 4-TOP EPOXY MIC 480.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

NÃO APLICÁVEL



ESQUEMA DE PINTURA

NÃO APLICÁVEL

APLICAÇÃO DO PRODUTO

NÃO APLICÁVEL

NÃO APLICÁVEL

Condições de Aplicação:

Hr<85% ;Tsubstrato 3°C acima do ponto de orvalho; T ambiente>10°C

Esta Ficha Técnica anula as previamente emitidas, é aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização da mesma. Os dados, especificações, directivas e recomendações apresentadas representam apenas o resultado de testes ou experiência obtida em condições bem definidas e controladas. O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a quaisquer outras condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador e/ou Utilizador. Estes dados podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.



P4INTS

Four Paints, Lda
Zona Industrial de
Albergaria-a-Velha

Arruamento D, lote 34
3850-184 Albergaria-a-Velha

e-mail:4paints@4paints.pt
Telf.(s) 234 647 522