

FICHA TÉCNICA

DILUENTE 4 - PU

Diluente para produtos poliuretanos

PROPRIEDADES FÍSICAS

COR

- Incolor

MASSA VOLÚMICA

- 0,89 g/ml


PONTO DE INFLAMAÇÃO

- 21°C

COVS

- 890 g/l

TIPOS DE EMBALAGEM



1L
5L
25L
200L

ARMAZENAGEM

2 anos, se as embalagens não forem abertas. Temperatura de armazenagem entre 5º e 40ºC.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Este produto destina-se apenas ao uso profissional / industrial. Consultar a Ficha de Segurança do produto.

DESCRIPÇÃO

É uma mistura de solventes aromáticos e acetatos.

USO RECOMENDADO

Diluição de esmaltes 4-TOP PU HB 420/425 e 4-TOP PU AUTO 430/435, assim como do PU PRIMER 4-AUTO 5100.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

NÃO APlicável



ESQUEMA DE PINTURA

NÃO APlicável

APLICAÇÃO DO PRODUTO

NÃO APlicável

NÃO APlicável



P4INTS

Four Paints, Lda
Zona Industrial de
Albergaria-a-Velha
Arruamento D, lote 34
3850-184 Albergaria-a-Velha
e-mail:4paints@4paints.pt
Telf.(s) 234 647 522

Condições de Aplicação:

Hr<85% ;Tsubstrato 3°C acima do ponto de orvalho; T ambiente>10°C

Esta Ficha Técnica anula as previamente emitidas, é aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização da mesma. Os dados, especificações, directivas e recomendações apresentadas representam apenas o resultado de testes ou experiência obtida em condições bem definidas e controladas. O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a quaisquer outras condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador e/ou Utilizador. Estes dados podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.