

FICHA TÉCNICA

DILUENTE FP - 43

Diluyente Celuloso

PROPRIEDADES FÍSICAS

COR

- Incolor

MASSA VOLÚMICA

- 0,87 g/ml

PONTO DE INFLAMAÇÃO

- 12°C

COVs

- 870 g/l

TIPOS DE EMBALAGEM



1L

5L

25L

200L

1000L

ARMAZENAGEM

2 anos, se as embalagens não forem abertas. Temperatura de armazenagem entre 5º e 40ºC.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Este produto destina-se apenas ao uso profissional / industrial. Consultar a Ficha de Segurança do produto.

DESCRIÇÃO

É uma mistura de acetatos, álcoois e solventes aromáticos.

USO RECOMENDADO

Diluição de vários tipos de tinta base solvente, nomeadamente, primários, esmaltes, etc.

Também pode ser usado na limpeza do material de aplicação (pistolas, rolos, trinchas, etc).



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

NÃO APLICÁVEL



ESQUEMA DE PINTURA

NÃO APLICÁVEL

APLICAÇÃO DO PRODUTO

NÃO APLICÁVEL

NÃO APLICÁVEL

Condições de Aplicação:

Hr<85% ;Tsubstrato 3°C acima do ponto de orvalho; T ambiente>10°C

Esta Ficha Técnica anula as previamente emitidas, é aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização da mesma. Os dados, especificações, directivas e recomendações apresentadas representam apenas o resultado de testes ou experiência obtida em condições bem definidas e controladas.

O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a quaisquer outras condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador e/ou Utilizador. Estes dados podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.



P4INTS

Four Paints, Lda
Zona Industrial de
Albergaria-a-Velha

Arruamento D, lote 34
3850-184 Albergaria-a-Velha

e-mail:4paints@4paints.pt
Telf.(s) 234 647 522